



fermacell

Fermacell GmbH • Bennigsen-Platz 1 • 40474 Düsseldorf • Tel: +0800-3864001 (gebührenfrei)

## Verarbeitungsempfehlung auf Fermacell Powerpanel HD & H2O im Wandbereich

Oberbelag	Fliese	Naturstein
Fugenmörtel	ARDEX G6S (Steingut) / ARDEX G8 S (Feinsteinzeug)	ARDEX MG
Fliesenkleber	ARDEX X 77	ARDEX N 23
Abdichten*	ARDEX S7 PLUS	Im Nassbereich ist eine spezifische Beratung notwendig
Untergrund	Fermacell Powerpanel HD & H2O	

\*falls erforderlich

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

### Im ARDEX System

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Fermacell zu beachten.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.