



H. Schubert GmbH, Bilk 73, 48493 Wetztingen [www.imi-beton.com](http://www.imi-beton.com)

Belag	Belag	IMI Betonoberfläche, verschiedene Dekors				
	Verkleben der IMI Surface Design Oberfläche	ARDEX AF 155, A2/ B1- Zahnleiste				
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K 22F/K 39/K 40	ARDEX K 22F/K 60/FA 20	ARDEX K 39/K 40/K 22F	ARDEX K 39/K 40/K 22F	ARDEX K 39/K 40/K 55
	Vorstrich	ARDEX P 52	ARDEX P 82	ARDEX P 52	ARDEX P 21	ARDEX P 21
	Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN	ARDEX FIX	ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR		
	Untergrund, neu, dauertrocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Holzuntergründe	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

### Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



H. Schubert GmbH, Bilk 73, 48493 Wetztingen [www.imi-beton.com](http://www.imi-beton.com)

Belag	Belag	IMI Betonoberfläche, verschiedene Dekors			
	Verkleben der IMI Surface Design Oberfläche	ARDEX AF 620, Kurzflorrolle ARDEX AF 155, A2/ B1- Zahnleiste			
Untergrund- vorbereitung	Wandspachtelmasse	ARDEX W 820	ARDEX R1 / ARDEX A 828 Ready	ARDEX W 820	ARDEX R1 / ARDEX A 828 Ready
	Vorstrich	ARDEX P 4	-	ARDEX P52 / P51	-
	Untergrund	Alte Fliesen und Platten, Keramik		Mineralischer Untergrund, Gipskarton	
		Der Untergrund muss den allgemeinen technischen Richtlinien und Merkblättern des BFS und der VOB 18363 Teil C entsprechen. Er muss dauerhaft trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein.			

### Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den allgemeinen technischen Richtlinien und Merkblättern des BFS und der VOP 18363 Teil C entsprechen. Er muss dauerhaft trocken, tragfähig und trennmittelfrei sein.

### Im ARDEX System

Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.