



GIGACER S.P.A. • via Caltagirone, 72 • 48018 Faenza (RA)/ IT • Tel: +39 0546 637 111 • info@gigacer.it

Verlegeempfehlung für 1,2m x 1,2 m x 1,2 mm GIGACER-Platten im Bodenbereich, Innen

Fliesenkleber	ARDEX X 78 MICROTEC		ARDEX S 28 NEU	
Spachtelmasse	ARDEX K 39 ARDEX K 36 NEU			ARDEX K 60
Grundierung	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 4
Untergrund	Zementestrich	Beton	Calciumsulfatestrich (CA/CAF)	Alter Fliesenbelag

**Vorbereitung des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Eventuelle Risse sind mit ARDEX FB Gießharz fachgerecht zu verharzen.

**Im ARDEX System**

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftem ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und GIGACER S.P.A. zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



GIGACER S.P.A. • via Caltagirone, 72 • 48018 Faenza (RA)/ IT • Tel: +39 0546 637 111 • info@gigacer.it

Verlegeempfehlung für 1,2m x 1,2 m x 1,2 mm GIGACER-Platten im Wandbereich, Innen

Fliesenkleber	ARDEX X 77 MICROTEC	ARDEX N 23
Ausgleich	ARDEX A 950	
Grundierung	ARDEX P 51, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P 4
Untergrund	Zementputz	Alter Fliesenbelag
	Gipskartonplatten	

**Vorbereitung des Untergrundes**

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

**Im ARDEX System**

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuftten ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und GIGACER S.P.A. zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.