

ARDEX C8 en ARDEX CR

Duurzaamheid en circulariteit

70% CO₂-reductie t.o.v. EPD-referentie bij ARDEX C8

44% CO₂-reductie t.o.v. EPD-referentie bij ARDEX C8+R

Zeer emissiearm 

ARDEX C8 is voor 95% opgebouwd met natuurlijke grondstoffen


ARDEX C8+R is voor 80% opgebouwd met natuurlijke grondstoffen

Re-Tile System: een samenwerking van Mosa & ARDEX

Losmaakbaar en herbruikbare tegeltoepassing mogelijk

Cradle to Cradle (C2C)

ARDEX C8+R = ARDEX C8 + ARDEX CR



Toepassing en gemak ARDEX C8

Geschikt voor wand en vloer

Toepasbaar in droge binnenruimtes


Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Geschikt voor vloerverwarming

Zeer laag in verbruik 1,6 kg/m² bij 6 x 6 x 6 mm vertanding

Eén zuigende zijde nodig (tegel of ondergrond)

Maximaal tegelformaat 60 x 60 cm.



Kwaliteit en verwerking ARDEX C8

Zeer lange verwerkingstijd tot 48 uur

(Wel in gesloten emmer bewaren)

Inlegtijd tot circa 30 minuten

Corrigeerbaar tot circa 20 minuten

Verwerking in dunbedmethode

Belastbaar na 24 – 48 uur

Wanden voegbaar na 24 uur

Toepassing en gemak ARDEX CR

Mengverhouding 5 kg ARDEX CR op 15 kg ARDEX C8

Reactief poeder

Toepasbaar in natte cel

Geschikt voor vloerverwarming

Geschikt voor wand en vloer

Geen zuigende zijde nodig

Maximaal tegelformaat 60 x 60 cm

Kwaliteit en verwerking ARDEX C8+R

Lange verwerkingstijd tot 6 uur

Inlegtijd tot circa 30 minuten

Corrigeerbaar tot circa 20 minuten

Verwerking in dunbedmethode

Belastbaar na 24 – 48 uur

Wanden voegbaar na 24 uur

Re-Tile System

Designed for circularity

Mosa. 
Building tomorrow

Voorwaarden voor toepassing ARDEX CircuTec in inloopdouches

Toepassingsgebied:

Privaat woonbereik

Inloopdouches

Gehele badkamervloer met ARDEX C8+R



Technische voorwaarden:

RVS of kunststof doucheput / klokput max. 20 x 20 cm

Minimale tegelformaat 15 x 15 cm

Droge zandcementdekvloer op afschot

Kimafdichting met ARDEX S1-K Plus en ARDEX SK 12 band

Verwerking in dunbedmethode, max. 5 mm netto lijmlaagdikte

Alle overige voorwaarden van ARDEX C8+R gelijkblijvend

Afkitten put:

Geschikte 2K afdichting rondom de put (of gelijkwaardig op basis van epoxy)

Voegen tegelwerk ARDEX G4 / G8S / G9S / G11 / RG12

Wat doen we niet:

Douchegoten of drains

Met ARDEX C8 (+R) verlijmen op volvlakse afdichting

Andere ondergronden zoals hout / wedi / gipsgebonden

Op ontkoppelingsmatten en doeken

Re-Tile System

Designed for circularity

Mosa. 
Building tomorrow