



**DÉCLARATION DES PERFORMANCES
selon Annexe III du RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011
(Directive sur les produits de construction)
modifiée par le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 574/2014**

N° 54101

Code d'identification unique du produit type : **54101 ARDEX X 7 G FLEX, EN 12004:C2TE-S1**

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

**Mortier-colle amélioré, déformable, résistant au
glissement, avec temps ouvert allongé pour carrelage
intérieur et extérieur**

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

**ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Allemagne**

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

**Système 3
Réaction au feu: Système 3**

Norme harmonisée: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organisme notifié :



**MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW) numéro
d'identification 0432**

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	A1	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence			
Adhérence initiale par traction :	≥ 1,0 N/mm ²	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence par traction après délai réduit (6 heures) :	PND	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Durabilité			
Adhérence par traction après action de la chaleur :	≥ 1,0 N/mm ²	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence par traction après immersion dans l'eau :	≥ 1,0 N/mm ²	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Adhérence par traction après action du gel-dégel :	≥ 1,0 N/mm ²	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Libération des substances dangereuses :	PND		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



ARDEX GmbH
 Friedrich-Ebert-Str. 45
 58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Directeur R & D

Bernd Unterbrink
Chef de Section R & D

Witten, 27.06.2023

(Date et lieu de délivrance)

Caractéristiques supplémentaires du produit

Caractéristiques supplémentaires	Performances	Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances	Spécifications techniques harmonisées
Caractéristiques spéciales			
Temps ouvert :	≥ 0,5 N/mm ² après 30 minutes au moins	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Résistance au glissement vertical :	≤ 0,5 mm	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012
Déformation transversale :	≥ 2,5 mm et < 5 mm	Système 3	EN 12004:2007+A1:2012