



**PRESTATIEVERKLARING  
volgens BIJLAGE III van de VERORDENING (EU) Nr. 305/2011  
(Verhandelen van bouwproducten)**

Voor het produkt **ARDEX B 10**  
Nr. **50150**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **EN 1504-3:R2**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Chargennummer: zie verpakking van het product**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Polymeergemodificeerde cementhoudende mortel (PCC) voor het herstel (niet statisch) van dragende betonconstructies**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**ARDEX GmbH  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
Duitsland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 4**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

**niet van toepassing**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**niet relevant**

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Drukvastheid:	Klasse R2	EN 1504-3:2006
Chloride-ion-gehalte:	≤ 0,05 %	EN 1504-3:2006
Hechtvermogen:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	EN 1504-3:2006
Beperkt slinken/zwellen:	NPD	EN 1504-3:2006
Carbonatiseringsweerstand:	NPD	EN 1504-3:2006
Elasticiteitsmodulus:	NPD	EN 1504-3:2006
Temperatuurwisselingsverdraagbaarheid deel 1: Vorst/dooibelasting met strooizoutaantasting:	≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	EN 1504-3:2006
Grip:	NPD	EN 1504-3:2006
Warmteuitzettingscoëfficiënt:	NPD	EN 1504-3:2006
Capillaire wateropname:	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·√h)	EN 1504-3:2006
Brandgedrag:	NPD	EN 1504-3:2006
Gevaarlijke substanties:	Overeenstemming met 5.4 van de EN 1504-3	EN 1504-3:2006

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

**niet van toepassing**

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

  
  
**ARDEX GMBH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Hoofd R & O

Bernd Unterbrink  
Technische chef afdeling R & O

Witten, 14.06.2013

(plaats en datum van afgifte)