



**PRESTATIEVERKLARING**  
**volgens BIJLAGE III van de VERORDENING (EU) Nr. 305/2011**  
**(Verhandelen van bouwproducten)**

Voor het produkt **ARDEX K 33**  
**Nr. 53122**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **EN 13813:CT-C30-F7**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Chargennummer: zie verpakking van het product**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Zelfnivellerende vloeregalisatiemortel**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**ARDEX GmbH**  
**Friedrich-Ebert-Str. 45**  
**58453 Witten**  
**Duitsland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De genotificeerde instantie **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** met het registratienummer **0432** heeft de typetest wat betreft het brandgedrag conform het volgende testsysteem, **Systeem 3**, uitgevoerd en het volgende afgegeven:

**Testverslag nr. 230008758-4-1**  
**Testverslag nr. 230008758-4-2**  
**Classificatieverslag nr. 230008758-4-3**

Vervaardigd op 09.07.2013

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**niet relevant**

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Drukvastheid:	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Buigtreksterkte	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$	EN 13813:2002
Slijtageweerstand conform Böhme:	NPD	EN 13813:2002
Hechttrekvastheid	NPD	EN 13813:2002
pH-waardet:	NPD	EN 13813:2002
Brandgedrag:	A2 <sub>fl</sub> -s1	EN 13813:2002

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

**niet van toepassing**

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

*Jörg W. Sieksmeier*  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten  
*Bernd Unterbrink*

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Hoofd R & O

Bernd Unterbrink  
Technische chef afdeling R & O

Witten, 09.07.2013

(plaats en datum van afgifte)