



**PRESTATIEVERKLARING**  
**volgens BIJLAGE III van de VERORDENING (EU) Nr. 305/2011**  
**(Verhandelen van bouwproducten)**

Voor het produkt **ARDEX N 25**  
nr. **16773**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **EN 12004:C2FE-S1**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**Chargennummer: zie verpakking van het product**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

**Cementhoudende mortel**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**ARDEX GmbH**  
**Friedrich-Ebert-Str. 45**  
**58453 Witten**  
**Duitsland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

**niet van toepassing**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De genotificeerde instantie **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** met het registratienummer **0370** heeft de typetest wat betreft de classificatie volgens EN 12004:2007 en volgens DIN EN 12002 conform het **Systeem 3**, uitgevoerd en het volgende afgegeven:

**Testverslag nr. 12/5982-2108**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**niet relevant**

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Hechttrekvastheid na droge opslag:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttrekvastheid na bewaring onder water:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttrekvastheid na bewaring bij warmte:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttrekvastheid na vorst-dooiwisselopslag:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Bepaling van de open tijd:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na minstens 30 minuten	EN 12004:2007+A1:2012
Vroege hechttrekvastheid na 6 uur:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Bepaling van het afglijden:	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Bepaling van de vervorming:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ en $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Brandklasse:	E	EN 12004:2007+A1:2012

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

**niet van toepassing**

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

  
  
**ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten

---

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
Hoofd R & O

Bernd Unterbrink  
Technische chef afdeling R & O

Witten, 18.06.2013

(plaats en datum van afgifte)