



PRESTATIEVERKLARING
volgens BIJLAGE III van de VERORDENING (EU) Nr. 305/2011
(Verhandelen van bouwproducten)
gewijzigd door GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014

Voor het produkt **ARDEX X 30**
nr. **16774**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **EN 12004:C2E**
2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Cementhoudende mortel

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Duitsland

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 van de VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

- 6a. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De genotificeerde instantie **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** met het registratienummer **0370** heeft de typetest wat betreft de classificatie volgens EN 12004:2007 uitgevoerd.

De genotificeerde instantie **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** met het registratienummer **0432** heeft de typetest wat betreft het brandgedrag uitgevoerd.

6b. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet relevant

7. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Hechttrekvastheid na droge opslag:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttrekvastheid na bewaring onder water:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttrekvastheid na bewaring bij warmte:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttrekvastheid na vorst-dooi-wisselopslag:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Bepaling van de open tijd:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na minstens 30 minuten	EN 12004:2007+A1:2012
Vroege hechttrekvastheid na 6 uur:	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Bepaling van het afglijden:	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Bepaling van de vervorming:	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Brandklasse:	A1	EN 12004:2007+A1:2012

8. De prestaties van het in hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

 **ARDEX GmbH**
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Hoofd R & O

Dr. Denis Heller
Technische chef afdeling R & O

Witten, 19.06.2017

(plaats en datum van afgifte)