



PRESTATIEVERKLARING
volgens BIJLAGE III van de VERORDENING (EU) Nr. 305/2011
(Verhandelen van bouwproducten)
gewijzigd door GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014

Voor het produkt **ARDEX X 90 OUTDOOR**
nr. **24261**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **EN 12004:C2FTE-S1**
2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Cementhoudende mortel

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 van de VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 vermelde taken bestrijkt:

niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

- 6a. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De genotificeerde instantie **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** met het registratienummer **0370** heeft de typetest wat betreft de classificatie volgens EN 12004:2007 en volgens EN 12002 uitgevoerd.

6b. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:


niet relevant


7. Aangegeven prestatie:

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|---|--|
| Hechttrekvastheid na droge opslag: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Hechttrekvastheid na bewaring onder water: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Hechttrekvastheid na bewaring bij warmte: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Hechttrekvastheid na vorst-dooiwisselopslag: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Bepaling van de open tijd: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na minstens 30 minuten | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Vroege hechttrekvastheid na 6 uur: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Bepaling van het afglijden: | $\leq 0,5 \text{ mm}$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Bepaling van de vervorming: | $\geq 2,5 \text{ mm}$ en $< 5 \text{ mm}$ | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Brandklasse: | E | EN 12004:2007+A1:2012 |

8. De prestaties van het in hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten


Bernd Unterbrink
Technische chef afdeling R & O

Witten, 22.01.2016

(plaats en datum van afgifte)