



OM GEGRONDE REDENEN

ARDEX AF 660

Contactlijm

Verwerkbaar met kwast, roller of lijmkam

Hoge beginhechting

Universeel inzetbaar voor profielen e.d.

Goede weekmakerresistentie

Hoge eindsterkte

ARDEX systeemproduct

Bijzonder veilige hechteigenschappen met ARDEX vloeregalisaties



Reg. No. 37344

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsyste
em volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postbus 6120
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 23 02/664-0
Telefax: +49 (0) 23 02/664-299
kundendienst@ardex.de
www.ardex.nl, www.ardex.be

ARDEX AF 660

Contactlijm

Toepassing:

Contactlijm voor het lijmen van PVC- en rubberen vloerbedekking, trapkanten, plinten, profielen, kurkvloerbedekking met natuurkurk achterzijde en linoleum op zuigende en niet zuigende ondergronden.

Aard:

In oplosmiddel opgeloste polychloropreenlijm met verregaand weekmakerresistente samenstelling.

Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van DIN 18365 „»Vloerbedekkingswerkzaamheden«. Hij moet vooral vlak, duurzaam droog, stabiel, in staat te dragen, vrij van scheiden- de lagen zijn en scheur-, trek- en drukvast zijn en/of moet dienovereenkomstig worden voorbereid.

De vereiste egalisatiewerkzaamheden worden met de geschikte ARDEX-egalisaties in combinatie met ARDEX-voorstrijkmiddelen uitgevoerd. De betreffende verwerkingsinstructies moeten worden opgevolgd.

Gietasfaltvloeren moeten principieel ten minste 1,5 mm dik worden geëgaliseerd.

Sterk zuigende ondergronden worden met ARDEX AF 660 voorgestroken.

In het ARDEX-systeem:

ARDEX AF 660 in combinatie met ARDEX-egalisaties levert veilige verlijmingen van vloerbedekking.

Verwerking:

ARDEX AF 660 goed omroeren en met lijmkam met fijne vertanding, kwast of roller gelijkmatig op de achterzijde van de profielen of vloerbedekking en de voorbereide ondergrond opbrengen. Hierbij moeten lijmnesten worden vermeden.

De opbrenghoeveelheid moet zo worden gekozen, dat er een gesloten lijmlaag ontstaat. Na volledige droging van de lijmlaag (transparant drogen) worden profielen/vloerbedekkingen passend ingelegd en stevig aangewreven resp. aangeklopt.

Op de vloerbedekking kan direct na de verlijming worden gelopen.

Een beschermende laklaag aanbrengen, bijvoorbeeld bij natuurkurk platen, pas na 24 uren.

Naast deze richtlijnen moeten de leginstructies van de vloerbedekkingfabrikanten en de momenteel geldende normen en regels van het vak in acht worden genomen.

Geadviseerde manier van opbrengen en opbrenghoeveelheden:

De manier van opbrengen en verbruikshoeveelheid moet zo worden gekozen, dat een voldoende lijmcontactpercentage met de vloerbedekkingrugzijde gewaarborgd is. Het opbrengen vindt aan beide zijden plaats met kwast, roller of getande lijmkam.

Aanwijzing:

Licht ontbrandbaar. Iriteert de ogen en de huid. Giftig voor waterorganismen. Kan in water langdurig een schadelijke uitwerking hebben. Dampen kunnen slaperigheid en bedwelming veroorzaken. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden – niet roken. Damp/aerosol niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig met water afspoelen en arts raadplegen. Niet in de riolering laten komen; resten en verpakkingen moeten veilig worden afgevoerd. Maatregelen nemen tegen elektrostatische opladingen. Geschikte veiligheidshandschoenen dragen. Uitsluitend toepassen in goed geventileerde ruimtes.

Technische gegevens conform ARDEX-kwaliteitsnorm:

Grondstofbasis: polychloropreen, in oplosmiddel opgelost

Materiaalverbruik: ca. 300 g/m², afhankelijk van vloerbedekkingsrugzijde bij opbrengen aan beide zijden

Verwerkings-temperatuur: niet onder +15°C

Ventilatietijd: 15 – 20 min.

Inlegtijd: tot 45 min. bij +20 °C, 65% relatieve luchtvochtigheid

Reinigingsmiddel: thinner

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Kenmerk conform GefStoffV: Xi irriterend
F licht ontvlambaar
N milieugevaarlijk

Kenmerk conform GGVS/ADR (alleen voor 5 kg emmer!): ontvlambare vl. stoffen, klasse 3, UN-nr. 1133, lijmen

GISCODE: S1

Verpakking: emmer met 5 kg netto, verpakking met 0,65 kg netto

Opslag: koel opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten

Houdbaarheid: ca. 6 maanden in origineelgesloten verpakking

Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben. Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.