



ARDEX TP 10

Randisolatiestroken

- Voor het aanbrengen van randvoegen, vooral bij vloeregalisaties
- Aan één zijde zelfklevende rechthoekige strook om aan te brengen op de wand
- Vervaardigd van wit LDPE-schuim om geluidsbruggen te voorkomen



ARDEX systeemproduct in combinatie met de zeer emissiearme egalisatieproducten en lijmen van het ARDEX leveringsprogramma, geconcentreerd voor reukneutraal gedrag en een schone binnenlucht

Toepassing

Binnen en buiten. Om betrouwbare aansluitvoegen bij wanden te realiseren en spanningen door uitzetting en geluidsbruggen bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende en standvast uitvlakmortels te voorkomen. Om aansluitvoegen bij wanden te realiseren bij het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en betontegels.

Soort product

ARDEX TP 10 is een aan één zijde zelfklevende rechthoekige strook van 5 x 50 mm bestaande uit LDPE-schuim om aan te brengen op de wand.

Vorbereiding van de ondergrond

De minerale ondergrond moet droog, vrij van scheidende lagen en draagkrachtig zijn. De wandoppervlakken moeten zo nodig worden gereinigd en grove oneffenheden moeten worden verwijderd, zodat gegarandeerd is dat de zelfklevende achterzijde over het gehele oppervlak op de ondergrond kan worden geplakt.

Als de wandoppervlakken al behangen of geschilderd zijn, moet ARDEX TP 10 ofwel in de lengte doormidden worden gesneden ofwel de plakzone op het behang of de geschilderde wand met plakband, bijv. tesakrepp®, afgeplakt en beschermd worden. Dit alles om te voorkomen dat bij het verwijderen van de randstrook het behang afscheurt of de verflaag door de kleefkracht wordt beschadigd.

Verwerking

ARDEX TP 10 kan nadat het uit de kartonnen verpakking is genomen op de benodigde lengte afgerold en afgesneden worden. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de zelfklevende achterzijde en plak ARDEX TP 10 zorgvuldig, zonder spanning, onder krachtige druk op de wand.

Om binnen- en buitenhoeken te vormen, kan het schuim op de betreffende plek worden omgebogen. Het is ook mogelijk om ARDEX TP 10 in de hoeken gestuikt aan te brengen. De verticale naad moet dan met plakband, bijv. tesakrepp® worden afgedekt.

Let op

Zorg dat ARDEX TP 10 vlak en strak tegen het vloeroppervlak aanligt om te voorkomen dat de egalisatie onder de randstrook loopt.

De randstrook kan met een cuttermes worden afgesneden nadat het uitvlak- of egalisatiemiddel is uitgehard.

Als er daarna nog een tegel- natuursteen- of kunststeenvloer wordt gelegd, mag de randstrook pas na het voegen worden afgesneden om te voorkomen dat lijm of voegmiddel aan de randen hecht.

ARDEX GmbH
Postbus 6120 · 58430 Witten
DUITSLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu
www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteits- en milieumanagementsysteem
volgens DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX TP 10

Randisolatiestroken

Technische gegevens volgens ARDEX-kwaliteitsnorm

Grondstofbasis:	LDPE-schuim
Verpakking:	doos met 10 rollen van 25 m = 250 m/doos
Afmetingen:	d = 5 mm; h = 50 mm
Kleur:	wit
Verwerkingstemperatuur:	minimaal +10°, optimaal +15° tot +25°
Opslag:	droog bij min. +5°, rollen beschermen tegen direct zonlicht. Minimaal 12 maanden te bewaren.

De algemeen erkende regels van de techniek en de geldende normen evenals de technische informatiebladen van de betreffende vakgebieden moeten in acht worden genomen.

Toepassingsadvies

Technische hotline: Tel.: +49 2302 664-362
E-mail: info@ardex.eu